

ecom clv•easy

Les mesures de combustion gaz selon le nouveau décret



NOUVEAU : mallette magnétique de très petite taille et imprimante intégrée au boîtier

Révisée en novembre 2007, la norme NF X 50-010 réglemente les contrats d'abonnement pour l'entretien des chaudières fonctionnant au gaz.

L'ECOM CLV•easy répond en tous points aux exigences de cette norme relatives à la mesure du CO et du tirage. En outre il satisfait à la norme EN 50379-2 pour les organismes de contrôle et les techniciens de maintenance ainsi qu'au décret n° 2009-649 du 09/06/09.

Compact, facile à transporter et à utiliser, l'ECOM CLV•easy est taillé pour le contrôle de combustion gaz. La mallette magnétique permet de fixer

l'instrument à la paroi de la chaudière. Les procédures intégrées guident pas à pas le technicien durant le contrôle de la chaudière, jusqu'à l'édition du ticket via l'imprimante intégrée.

Grâce aux accessoires disponibles, l'ECOM CLV•easy mesure la pression d'arrivée gaz, la température de l'air comburant ainsi que la température de l'eau sanitaire.

>>> O₂ CO₂ CO Tirage hPa ΔP °C Δ°C >>>>



ecom

Les analyseurs de combustion d'un monde qui se contrôle.

ecom clv.easy

La mesure de combustion gaz selon le nouveau décret



Écran graphique rétro-éclairé



Clavier lumineux



Mesure de la pression d'arrivée gaz intégrée



Analyseur de combustion - Homologation EN 50379

- Mesures : O₂ (0-21%), CO (0-2000 ppm), T° fumées (0-500°C), T° ambiante (0-99°C), tirage (± 20 hPa), ΔT (option)
- Calculs : CO₂, CO (non dilué), rendement (0-120%), pertes, excès d'air, point de rosée
- Unités : ppm, ppm/Nm³, mg, mg/Nm³, kW/h (O₂ de référence paramétrable)
- Procédures spéciales pour les chaudières atmosphériques et à condensation, conformes au nouveau décret n°2009-649 du 09/06/09 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW


Extrait des caractéristiques complémentaires :

- Mesure de la fumée, de la température et du tirage en simultané
- Aide à la recherche automatique du point de mesure
- Sonde double fonction 220 mm avec 2,20 m de tuyau double fonction : aspiration des fumées et mesure du tirage
- Sonde de température AIR COMBURANT 100 mm, étanche, fil de 3 m, aimant et cône de fixation pour chaudière étanche
- Nouveau design facilitant la maintenance
- Test automatique de fonctionnement au démarrage
- Écran graphique 70 x 40, 8 lignes, rétro-éclairé
- Clavier LUMINEUX
- Connecteur multi-fonction pour raccorder des capteurs extérieurs ou le détecteur de fuite de gaz ECOM GSK
- Mémoire interne de 300 installations
- Port série pour transfert de données
- Imprimante thermique intégrée, largeur 58 mm
- Possibilité de modification par l'utilisateur de l'adresse de l'entreprise sur les impressions
- Fonctionnement sur secteur ou accumulateurs (1 semaine d'utilisation normale) - Alimentation 220 V
- Mallette de transport de très petite taille avec 3 aimants de fixation chaudière, 340 x 195 x 135 mm
- Poids 2,9 kg complet
- Livré avec 1 rouleau de papier, 10 filtres suie pot de condensation, 12 étiquettes autocollantes pour bouchage du point de mesure
- Notice d'utilisation en français

← ————— →
34 cm



Une semaine entière de travail sans recharge



L'ECOM CLV.easy est homologué pour les organismes de contrôle et les techniciens de maintenance - il répond également au décret n° 2009-649 du 09/06/09



Mesure de la température de l'eau sanitaire



Sonde de température air comburant



Services commerciaux : 0 825 825 407

Service clients : 0 825 80 60 68 (numéros Indigo 0,15 Euros TTC/min)



Contrats de service
Garantie **5 ans** avec les contrats GEO et FULL SERVICE
Délai d'intervention de **5 jours** ouvrés



Financement
24 à 60 mois avec ECOM LEASE : demandez une offre chiffrée !

www.ecom.fr