

ecom[®] B^{one}

› › O₂ CO₂ CO NOx Tirage hPa ΔP °C Δ°C › ›



La micro-mallette simple et efficace

Plaquez la micro-mallette sur la chaudière, ouvrez la fermeture Éclair, décrochez la sonde et c'est parti... Voici l'ecom-B.One,

le plus compact et léger de tous les analyseurs ecom.

Un pur concentré de puissance !

ecom[®]



Bluetooth® inclus



POUR LES CHAUDIÈRES DOMESTIQUES - TOUS TYPES DE COMBUSTIBLES SAUF FIOUL LOURD



ECOM® B^{One}

HOMOLOGATION EN 50379

MESURES O₂ (0-21%), CO (0-2000 ppm) et CO ambiant (10 ppm), NO* (0-5000 ppm), T° fumées (0-500°C), T° ambiante (0-99°C), ΔT°, tirage (± 100 hPa)(kit fourni), pression gaz (± 100 hPa)(kit fourni)

CALCULS CO₂, CO (non dilué), rendement (0-120%), pertes, excès d'air, point de rosée, NOx calculés*

PROCÉDURES pour les chaudières atmosphériques et à condensation

CONFORME à l'arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de chaudières

ÉDITION du ticket et de l'attestation sur l'imprimante connectée IR* ou par Bluetooth® pour envoi par e-mail

CELLULES - SONDES

- _ Cellules longue durée : durée de vie moyenne pouvant dépasser 6 ans en utilisation normale
- _ Sonde de petite taille pour les mesures en appartement
- _ Mesure de la température ambiante soit par stick PT 2000, soit par sonde* 100 mm étanche avec fil de 1,10 m et cône de fixation
- _ Mesure de la pression gaz (tuyau 1,5 m)
- _ Sonde flexible* pour les mesures sur chaudières murales

ASPIRATION - CONDENSATION - PROTECTIONS

- _ Puissante pompe d'aspiration, pour des mesures rapides
- _ Technologie FSAC : Filtre à Suie avec Absorption des Condensats
- _ Purge automatique de la cellule CO par une 2^{ème} pompe en cas d'excès

PILOTAGE - CONNECTIONS - ÉDITION

- _ Aide à la recherche automatique du point de mesure
- _ Ecran personnalisable rétro-éclairé
- _ Clavier rétro-éclairé
- _ Communication vers tablette Android et iOS via Bluetooth® (la tablette peut servir de boîtier de commande à distance)
- _ Bouton de mise en veille manuelle
- _ Slot SD*
- _ Imprimante thermique papier standard, connectée par infrarouge*
- _ Attestation annuelle en automatique pour édition sur imprimante ou sur tablette (une application gratuite permet d'envoyer l'attestation en PDF par e-mail)

ALIMENTATION - TRANSPORT

- _ Fonctionnement sur secteur 220 V ou accumulateur (3 semaines d'autonomie en utilisation normale)
- _ Recharge sans ouvrir la mallette
- _ Mallette en tissu Cordura noir, 2 aimants pour fixation contre la chaudière
- _ Dimensions mallette fermée (L x H x P) : 260 x 195 x 80 mm
- _ Poids : 1,6 kg



FSAC : jusqu'à 2 h de travail sur chaudière à condensation



Ecran et clavier rétro-éclairés



Sonde flexible* pour les mesures sur les chaudières murales



Imprimante IR* pour édition directe du ticket et de l'attestation d'entretien

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION
BONE	Micro-mallette ECOM B.One avec purge CO, BLUETOOTH®
PACK.B.ONE.TABL	Idem BONE + Tablette ANDROID 3G
SONDEFLEX.1	Bout de sonde flexible - longueur 240 mm - T° max. 180°C
B.ACC.IMPI	Imprimante thermique, liaison infrarouge
B.ACC.STICK	Stick pour mesure de la température ambiante
B.ACC.TEMPAMBII	Sonde de température ambiante + mesure ECS
ECOM.COMBUSTION	Application (Android ou iOS) gratuite pour envoyer les tickets de combustion par e-mail

Extrait du tarif ECOM - Autres références disponibles



*option